

# LENNOX®



SPLIT DUCTO  
On/Off - **R410A**

Frío Solo

# Split Ducto On/Off R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO - TRIFÁSICO

**R410A**  
Gas ecológico



## Frío Solo

Evaporadora			LAH060-100P431	LAH060-100P431
Condensadora			LAC060-100P431	LAC060-100Y431
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	60000	60000
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-230/1Ph/60Hz	220-230/1Ph/60Hz
Potencia		W	7625	7700
SEER			10	10
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	660	660
	Condensador	uF	12	12
	Velocidad RPM	r/min.	985/760	985/760
Serpentín	Columnas	Núm.	4	4
	Espaciado de aleta	mm.	1.3	1.3
	Tipo de aleta		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Circuitos	Núm.	8	8
Flujo de aire (alta/media/baja)		m <sup>3</sup> /h	2300.00	2300.00
Nivel de ruido		dB(A)	54.5/0/0	54.5/0/0
Presión de Diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Diámetro de tubo		mm.	25	25
Dimensiones	Dimensiones	mm.	500x550x970	500x550x970
	Empaque	mm.	1030x560x595	1030x560x595
	Peso neto	Kg.	51	51
	Peso bruto	Kg.	55	55
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-230/1Ph/60Hz	220-230/3Ph/60Hz
Compresor	Tipo		Scroll	Scroll
	Capacidad	W	53910	54933
	Entrada de poder	W	5400	5500
	RLA	A	25.8	18
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	318.0	300.0
	Condensador	uF	60.0	-
	Velocidad RPM	r/min.	1095	1095
Serpentín	Filas	Núm.	1.0	1.0
	tubo x fila	mm.	21x13.37	21x13.37
	Espaciado de aleta	mm.	1.3	1.3
	Tipo		Aluminio hidrofílico	Aluminio hidrofílico
	Diámetro	mm.	φ7	φ7
	Dimensiones	mm.	2030x798x13.37	2030x798x13.37
Circuitos	Núm.	5	5	
Nivel de ruido		dB(A)	64.4	64.4
Tipo de refrigerante		Kg.	R410A / 2.2	R410A / 2.2
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Dimensiones	Dimensiones	mm.	710x710x843	710x710x843
	Empaque	mm.	738x738x872	738x738x872
	Peso neto	Kg.	80	80
	Peso bruto	Kg.	85	85
Tubería de refrigerante	Lado Líquido	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ19(φ3/4)	φ19(φ3/4)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m.	50	50
	máx. diferencia de nivel	m.	30	30