



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO (FRIO SOLO)**  
con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 3 fases, 60Hz.

<b>UNIDAD CONDENSADORA</b>					
<b>MODELO</b>			<b>CHOT-36CXR1</b>	<b>CHOT-48CXR1</b>	<b>CHOT-60CXR1</b>
<b>SUMINISTRO ELECTRICO</b>			220V/3F/60HZ.		
<b>CAPACIDAD</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>BTU/h</b>	36,000	48,000	60,000
<b>POTENCIA ELECTRICA</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>W</b>	3650	5100	6240
<b>AMPERAJE DE OPERACIÓN</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>A</b>	11.4	15.87	19.02
<b>FLUJO DE AIRE</b>	<b>U.C.</b>	<b>m3/h</b>	1500	7900	7900
<b>NIVEL SONORO</b>	<b>U.C.</b>	<b>dB(A)</b>	60	63	65
<b>DIMENSIONES</b>	<b>U.C.</b>	<b>mm</b>	554 x 554 x 675	740 x 740 x 835	740 x 740 x 835
<b>PESO</b>	<b>U.C.</b>	<b>Kg</b>	58	89	89
<b>DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)</b>		<b>Pulgadas</b>	3/4"	3/4"	3/4"
<b>DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)</b>		<b>Pulgadas</b>	3/8"	3/8"	3/8"

<b>UNIDAD EVAPORADORA</b>					
<b>MODELO</b>			<b>CHUD-36</b>	<b>CHUD-48</b>	<b>CHUD-60</b>
<b>SUMINISTRO ELECTRICO</b>			220V/1F/60HZ.		
<b>CAPACIDAD</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>BTU/h</b>	36,000	48,000	60,000
<b>POTENCIA ELECTRICA</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>W</b>	240	320	320
<b>AMPERAJE DE OPERACIÓN</b>	<b>ENFRIAMIENTO</b>	<b>A</b>	1.09	1.44	1.44
<b>FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA)</b>	<b>U.E.</b>	<b>m3/h</b>	1500	1500/1300/1100	2300/2100/1900
<b>NIVEL SONORO</b>	<b>U.E.</b>	<b>dB(A)</b>	45-50	48-57	48-57
<b>DIMENSIONES</b>	<b>U.E.</b>	<b>mm</b>	1245 x 244 x 680	1245 x 240 x 680	1670 x 240 x 680
<b>PESO</b>	<b>U.E.</b>	<b>Kg</b>	37	47	47
<b>DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)</b>		<b>Pulgadas</b>	3/4"	3/4"	3/4"
<b>DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)</b>		<b>Pulgadas</b>	3/8"	3/8"	3/8"