



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO (FRIO SOLO)
con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 3 fases, 60Hz.

UNIDAD CONDENSADORA					
MODELO			CHOT-36CXR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/3F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	3650	5100	6240
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	11.4	15.87	19.02
FLUJO DE AIRE	U.C.	m ³ /h	1500	7900	7900
NIVEL SONORO	U.C.	dB(A)	60	63	65
DIMENSIONES	U.C.	mm	554 x 554 x 675	740 x 740 x 835	740 x 740 x 835
PESO	U.C.	Kg	58	89	89
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)		Pulgadas	3/4"	3/4"	3/4"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)		Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"

UNIDAD EVAPORADORA					
MODELO			CHUD-36	CHUD-48	CHUD-60
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/1F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	240	320	320
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	1.09	1.44	1.44
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA)	U.E.	m ³ /h	1500	1500/1300/1100	2300/2100/1900
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	45-50	48-57	48-57
DIMENSIONES	U.E.	mm	1245 x 244 x 680	1245 x 240 x 680	1670 x 240 x 680
PESO	U.E.	Kg	37	47	47
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)		Pulgadas	3/4"	3/4"	3/4"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)		Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"